


W-JZG44-16Q (DN50-DN600)

W-JZG44-16Q-CN-202404

角型整流过滤器

◆ 产品应用及特点:

- 功能：同时具备弯头、过滤器及整流三功能。
- 应用区域：化工、冶金、水处理等。
- 产品特点：
1. 大幅减少安装空间；
 2. 过滤面积大，水阻小；
 3. 特殊的整流板结构，能消除紊流、减小气蚀；
 4. 滤网可拆换清洗；
 5. 消除噪声，稳定水流，延长水泵使用寿命。



◆ 工作原理:

角型整流过滤器又叫水泵扩散器。介质进入后，可以根据弯头转换方向，里面的滤网可以过滤掉杂质，整流板可以将紊流消除，减小气蚀。

◆ 技术参数:

- 公称通径：DN50~DN600
- 公称压力：PN16
- 工作温度：-20℃ ~120℃
- 流体介质：水
- 连接标准：GB/T 17241.6-2008
- 测试标准：GB/T 13927-2008

◆ 典型应用:



1. 水厂及水源工程
2. 环境保护
3. 市政设施
4. 电力及公用事业
5. 建筑行业
6. 钢铁、冶金
7. 造纸行业

◆ 主要零件材质:

零件名称	阀体	阀盖	冲孔网	编织网
材质	球墨铸铁 表面环氧喷涂	球墨铸铁 表面环氧喷涂	不锈钢 304 φ 4mm 孔径	不锈钢 304 20 目

◆ 安装使用说明:

- (1) 将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照，确保满足需用的要求；
- (2) 安装人员需是经过培训的、有经验的，以确保安装工作顺利完成；
- (3) 在安装结束后需进行彻底地检查以确保安装无误；
- (4) 为确保安装工作不出现任何意外，在产品安装前必须对管道系统进行彻底地清洗（必要时采用化学试剂），以确保管道系统的清洁、无锈蚀和污垢，在冲洗前必须移去所有的过滤装置以确保管道畅通；
- (5) 建议在系统初始清洗时设备安装管道处安装临时管道，待冲洗工作完成后再将设备安装到管道上；
- (6) 使用符合标准的法兰与紧固件来连接；
- (7) 安装时，请注意介质流动方向需与阀体的箭头方向一致。



◆ 外形尺寸:

DN1×DN2 DN(mm)	尺寸 (mm)				
	L1	L2	L3	L4	L5
50×50	105	120	168	155	205
65×65	115	125	195	165	220
80×80	130	135	220	185	250
100×80	130	135	220	185	250
100×100	145	185	250	230	330
125×100	145	185	250	230	330
125×125	180	230	300	300	400
150×100	145	185	250	230	330
150×125	180	230	300	300	400
150×150	209	220	349	275	380
200×125	205	220	345	275	380
200×150	205	220	345	275	380
200×200	240	280	410	370	501

DN1×DN2 DN(mm)	尺寸 (mm)				
	L1	L2	L3	L4	L5
250×200	240	280	410	370	495
250×250	280	325	470	425	615
300×200	280	325	470	425	625
300×250	280	325	470	425	615
300×300	305	380	545	485	682
350×250	305	380	545	485	692
350×300	308	380	548	485	682
350×350	356	420	636	550	785
400×300	320	380	580	480	695
400×350	356	420	636	550	785
400×400	360	390	640	450	697
450×450	400	440	715	520	784
500×500	460	490	810	550	860
600×600	580	820	1020	900	1357

沃茨产品的技术规格书仅供参考，实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利，并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。