


HEIZ-/KÜHLKREISVERTEILER/HEATING/COOLING CIRCUIT MANIFOLDS

6



RÜCKLAUF oben
RETURN on top



Vorlauf oben
SUPPLY on top

HKV 2013A - Messing Verteiler 1" mit Durchflussmesser
HKV 2013A - Brass manifolds 1" with flowmeter

Messing Rundrohr Verteiler mit beidseitig flachdichtendem Außengewinde. Geringe Einbautiefe. Funktions- und druckgeprüft.
VORLAUF: Absperrbare Durchflussmesser 0 - 6 l/min mit besonders geringem Druckverlust.
RÜCKLAUF: Regulier- und Absperrventil mit Adaption M30×1,5 (SM: 11,8).
Anschlussnippel G 3/4" Eurokonus, 55 mm Abstand, versetzte Anordnung.
Weitere Durchflussmesser Anzeigebereiche: 0 - 4 l/min; 0 - 2 GPM; 0 - 4 GPM

Brass round pipe manifold with flat sealing male threads on both sides. Low installation depth. Function and pressure tested.
SUPPLY: Flowmeter 0 - 6 l/min with particularly low pressure drop and shut-off function.

RETURN: Control and shut-off valve with adaption M30×1,5 (SM: 11,8). Connection nipple G 3/4" with Eurocone, 55 mm distance, off-set position. Further flowmeter indicating ranges: 0 - 4 l/min; 0 - 2 GPM; 0 - 4 GPM

Type	RÜCKLAUF oben RETURN on top	VORLAUF oben SUPPLY on top	VPE*	PE
HKV2013A-MS-1" _02	3811402	3811002	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _03	3811403	3811003	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _04	3811404	3811004	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _05	3811405	3811005	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _06	3811406	3811006	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _07	3811407	3811007	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _08	3811408	3811008	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _09	3811409	3811009	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _10	3811410	3811010	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _11	3811411	3811011	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _12	3811412	3811012	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _13	3811413	1)	1	Stk.
HKV2013A-MS-1" _14	3811314	1)	1	Stk.

1) auf Anfrage

1) = on request



RÜCKLAUF oben
RETURN on top



Vorlauf oben
SUPPLY on top

HKV 2013A - Edelstahl Verteiler 1" mit Durchflussmesser
HKV 2013A - Stainless steel manifolds 1" with flowmeter

Edelstahl Rundrohr Verteiler mit beidseitig flachdichtendem Außengewinde. Geringe Einbautiefe. Funktions- und druckgeprüft.
VORLAUF: Absperrbare Durchflussmesser 0 - 6 l/min mit besonders geringem Druckverlust.
RÜCKLAUF: Regulier- und Absperrventil mit Adaption M30×1,5 (SM: 11,8).
Anschlussnippel G 3/4" Eurokonus, 55 mm Abstand, versetzte Anordnung.
Weitere Durchflussmesser Anzeigebereiche: 0 - 4 l/min; 0 - 2 GPM; 0 - 4 GPM

Stainless steel round pipe manifold with flat sealing male threads on both sides. Low installation depth. Function and pressure tested.

SUPPLY: Flowmeter 0 - 6 l/min with particularly low pressure drop and shut-off function.
RETURN: Control and shut-off valve with adaption M30×1,5 (SM: 11,8). Connection nipple G 3/4" with Eurocone, 55 mm distance, off-set position. Further flowmeter indicating ranges: 0 - 4 l/min; 0 - 2 GPM; 0 - 4 GPM

Type	RÜCKLAUF oben RETURN on top	VORLAUF oben SUPPLY on top	VPE*	PE
HKV2013A-VA-1" _02	3811502	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _03	3811503	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _04	3811504	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _05	3811505	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _06	3811506	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _07	3811507	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _08	3811508	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _09	3811509	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _10	3811510	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _11	3811511	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _12	3811512	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _13	1)	1)	1	Stk.
HKV2013A-VA-1" _14	1)	1)	1	Stk.

1) auf Anfrage

1) = on request

B